

CHAUFFAGE DE PISCINES

GOA HEATER

RECHAUFFEUR DE PISCINE - T18



- **Corps de chauffe 100% titane**
- **18KW**
- **Encombrement minimum**
- Utilisation pour **tout type de piscine**
- **Tube et résistance titane** pour tous types de traitement
- **Pré-câblé** pour une installation facile
- Boîtier de commande en **ABS ignifugé**
- **Thermostat gradué** par 1°C
- **Sécurité manque d'eau**
- **Sécurité surchauffe**

CARACTÉRISTIQUES D'INSTALLATION

Pour bassin*	< 110 m ³
Implantation	intérieure
Hauteur	220 mm
Largeur	160 mm
Longueur	592 mm
Alimentation	400V / 50Hz
Protection	32 A
Section câble**	5x6 mm ²
Hydraulique	ø50
Raccords	Fournis

* bassin utilisé du 15 mai au 15 septembre à 27°C et recouvert au minimum par une bâche à bulles
 ** Moins de 20 m, Sections données à titre indicatif, se conformer à la norme NF C 15-100,
 La ligne doit-être obligatoirement protégée par un 30 mA
 Conseils d'hivernage, voir catalogue

CARACTÉRISTIQUES

Puissance absorbée	18 KW
Ampérage	26 A
Débit minimum	4000 l/h
Débit maximum	13000 l/h
Contrôleur de débit	oui
Alimentation	400V / 50Hz
Thermostat	0 - 40°C
Thermostat sécurité	oui