

TRAITEMENT DE L'EAU

GOA POOL BASIC

RÉGULATION DE PH - RedOx 5L

**Un réflexe de PRO
RÉGULATION DE pH**



CARACTÉRISTIQUES D'INSTALLATION

Pour bassin	<200 m ³
Alimentation entrée	220V / 50Hz
Sondes	2
Canne d'injection	2
Crépine aspiration	2
Colliers prise en charge 50mm	4 fournis
Position sondes	Entre pompe et filtre
Position injections	Après filtration et autres équipements

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de pompes	2
Débit	2x5 l/h
Echelle pH	0 à 14
Echelle mV	0 à 1500
Lecture pH	+/- 0.1
Lecture mV	+/- 10
Calibrage	Semi-automatique
Plage contrôle pH	6.2 à 8
Plage contrôle mV	0 à 1000

- **Un traitement toujours efficace**
- **Encombrement minimum**
- **Fiabilité maximale**
- **Analyse et régule automatiquement le pH**
- **Élimine l'entartrage**
- **Optimise l'action des autres produits**
- **Protège les équipements**
- **Équipée d'une pompe péristaltique**
- **Livré pré-réglé**
- **Affichage permanent**
- **Contrôle d'usure des sondes**
- **ISO 9001**