

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TARIFS

La solution idéale pour chauffer votre piscine



Toutes nos pompes à chaleur sont reversibles et sont équipées d'un contrôleur de débit.

## MONO 75 INOX    MONO 90 INOX    TRI 110 INOX    TRI 160 INOX

<b>Puissance restituée*</b>	13,2 KW	17,5 KW	21 KW	25 KW
<b>Puissance absorbée*</b>	2,8 KW	3,85 KW	4,25 KW	5,2 KW
<b>Intensité absorbée</b>	12,7 A	15,9 A	7,5 A	8,5 A
<b>Alimentation</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
<b>COP à 24°C</b>	5,08	5	5	5
<b>Débit d'eau mini</b>	4,5 m³	6 m³	7,5 m³	9 m³
<b>Compresseur</b>	scroll	scroll	scroll	scroll
<b>Echangeur</b>	En titane garanti 5 ans contre la corrosion			
<b>Pression acoustique</b>	53 dBa	56 dBa	58 dBa	58 dBa
<b>Direction du ventilateur</b>	horizontal	horizontal	vertical	vertical
<b>Dimensions (en mm)</b>	1005/420/650	1120/470/850	650/650/880	650/650/880
<b>Poids net</b>	75 Kg	108 Kg	128 Kg	132 Kg
<b>Fluide frigorigène</b>	410A	410A	410A	410A
<b>Module de commande digital</b>	à distance	à distance	à distance	à distance
<b>Dégivrage automatique</b>	oui	oui	oui	oui
<b>Diamètre raccords</b>	50	50	50	50
<b>Transport</b>	65 €.H.T.	89 €.H.T.	102 €.H.T.	107 €.H.T.
<b>Eco participation</b>	10,87 €.H.T.	10,87 €.H.T.	10,87 €.H.T.	10,87 €.H.T.
<b>Prix public</b>	<b>3839 €.H.T.</b>	<b>5089 €.H.T.</b>	<b>5864 €.H.T.</b>	<b>6136 €.H.T.</b>

## PRO 1 INOX    PRO 2 INOX    PRO 3 INOX    PRO 4 INOX

<b>Puissance restituée*</b>	46 KW	56 KW	91 KW	106 KW
<b>Puissance absorbée*</b>	9 KW	11,6 KW	17,5 KW	25,1 KW
<b>Intensité absorbée</b>	15 A	20,7 A	31,2 A	40,3 A
<b>Alimentation</b>	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
<b>COP à 24°C</b>	5,5	4,83	5,2	4,22
<b>Débit d'eau mini</b>	23 m³	30 m³	42 m³	52 m³
<b>Compresseur</b>	2 scroll	2 scroll	3 scroll	4 scroll
<b>Echangeur</b>	En titane garanti 5 ans contre la corrosion			
<b>Pression acoustique</b>	61 dBa	61 dBa	62 dBa	62 dBa
<b>Direction du ventilateur</b>	vertical	vertical	vertical	vertical
<b>Dimensions (en mm)</b>	1450/730/1260	1450/730/1260	2150/760/1300	2170/1200/2130
<b>Poids net</b>	250 Kg	280 Kg	510 Kg	820 Kg
<b>Fluide frigorigène</b>	410A	410A	410A	410A
<b>Module de commande digital</b>	à distance	à distance	à distance	à distance
<b>Dégivrage automatique</b>	oui	oui	oui	oui
<b>Diamètre raccords</b>	63	63	63	110
<b>Transport</b>	<b>130 €.H.T.</b>	<b>130 €.H.T.</b>	<b>190 €.H.T.</b>	<b>350 €.H.T.</b>
<b>Eco participation</b>	10,87 €.H.T.	10,87 €.H.T.	10,87 €.H.T.	10,87 €.H.T.
<b>Prix public</b>	<b>11999 €.H.T.</b>	<b>13899 €.H.T.</b>	<b>18699 €.H.T.</b>	<b>26899 €.H.T.</b>

Documentation non contractuelle, produits susceptibles de modifications sans préavis. \* Condition des tests : piscine privée avec couverture, température extérieure 24°C et eau à 27°C.

Garantie 2 ans "pièces".