

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TARIFS

La solution idéale pour chauffer votre piscine

## ISLANDICUS

Toutes nos pompes à chaleur sont réversibles et sont équipées d'un contrôleur de débit.

	MONO 50 Basic	MONO 50	MONO 75	MONO 90
<b>Puissance restituée*</b>	8,8 KW	8,8 KW	13,2 KW	17,5 KW
<b>Puissance absorbée*</b>	1,7 KW	1,7 KW	2,6 KW	3,5 KW
<b>Intensité absorbée</b>	7,7 A	7,7 A	11,8 A	15,9 A
<b>Alimentation</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>COP à 24°C</b>	5,18	5,18	5,08	5
<b>Débit d'eau mini</b>	3 m³	3 m³	4,5 m³	6 m³
<b>Compresseur</b>	rotatif	rotatif	rotatif	scroll
<b>Echangeur</b>	En titane garanti 5 ans contre la corrosion			
<b>Pression acoustique</b>	51 dBa	51 dBa	54 dBa	56 dBa
<b>Direction du ventilateur</b>	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
<b>Dimensions (en mm)</b>	1005/420/650	1005/420/650	1005/420/650	1120/470/850
<b>Poids net</b>	68 Kg	68 Kg	83 Kg	116 Kg
<b>Fluide frigorigène</b>	R407C	R407C	R407C	R407C
<b>Module de commande digital</b>	oui	à distance	à distance	à distance
<b>Dégivrage automatique</b>	oui	oui	oui	oui
<b>Diamètre raccords</b>	50	50	50	50
<b>Transport</b>	50 € H.T.	50 € H.T.	65 € H.T.	89 € H.T.
<b>Eco participation</b>	10,87 € H.T.	10,87 € H.T.	10,87 € H.T.	10,87 € H.T.
<b>Prix public</b>	<b>2288 € H.T.</b>	<b>2595 € H.T.</b>	<b>3310 € H.T.</b>	<b>4559 € H.T.</b>
	TRI 75	TRI 90	TRI 110	TRI 160
<b>Puissance restituée*</b>	13,2 KW	17,5 KW	21 KW	25 KW
<b>Puissance absorbée*</b>	2,6 KW	3,5 KW	4,2 KW	5 KW
<b>Intensité absorbée</b>	4,5 A	6,30 A	7,35 A	8,3 A
<b>Alimentation</b>	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
<b>COP à 24°C</b>	5,08	5	5	5
<b>Débit d'eau mini</b>	4,5 m³	6 m³	7,5 m³	9 m³
<b>Compresseur</b>	scroll	scroll	scroll	scroll
<b>Echangeur</b>	En titane garanti 5 ans contre la corrosion			
<b>Pression acoustique</b>	53 dBa	56 dBa	58 dBa	58 dBa
<b>Direction du ventilateur</b>	horizontal	horizontal	vertical	vertical
<b>Dimensions (en mm)</b>	1120/470/850	1120/470/850	650/650/880	650/650/880
<b>Poids net</b>	116 Kg	116 Kg	125 Kg	135 Kg
<b>Fluide frigorigène</b>	R407C	R407C	R407C	R407C
<b>Module de commande digital</b>	à distance	à distance	à distance	à distance
<b>Dégivrage automatique</b>	oui	oui	oui	oui
<b>Diamètre raccords</b>	50	50	50	50
<b>Transport</b>	80 € H.T.	89 € H.T.	1025 € H.T.	107 € H.T.
<b>Eco participation</b>	10,87 € H.T.	10,87 € H.T.	10,87 € H.T.	10,87 € H.T.
<b>Prix public</b>	<b>3835 € H.T.</b>	<b>4559 € H.T.</b>	<b>5255 € H.T.</b>	<b>5495 € H.T.</b>

Documentation non contractuelle, produits susceptibles de modifications sans préavis. \* Condition des tests : piscine privée avec couverture, température extérieure 24°C et eau à 27°C

Garantie 2 ans "pièces".